

Cimco - 100238



Telefoontang gebogen klauwen, 1000V VDE, 200mm

Telefoontangen met gebogen klauwen DIN ISO 5745, ingelegd scharnier, klauwen in een hoek van 45°, met inductief geharde precisiekling (ca. 60 HRC), lange, platte ronde klauwen (platte rondtang), grijpvlakken met vertanding en uitsparing van vertanding (brandergat), met klingen voor harde en zachte draad 200 mm

Artikelcode	100238
GTIN	4021103002384
ETIM	EC000835 - Telefoontang (8_0_EC000835)
Merk	Cimco

Beklengte (mm)	40
Dubbel geïsoleerd 1000 V	Ja
ESD getest (electrostatic discharge (esd) -elektrostatische ontlading)	Nee
Geschikt voor glasvezel	Nee
Gesmeed	Ja

Gewicht (kg)	200
Geïsoleerd	Ja
Greepuitvoering	2-Componenten
Grijpbereik (maximum) (mm)	75
Grijpbereik (minimum) (mm)	75
Grijpvlak	Getand
Handvat	Kunststof huls
Kopbreedte (mm)	2.5
kophoogte (mm)	80
Lengte (m)	200
Materiaal	Staal
Met aanslagbescherming	Nee
Met draadsnijder	Ja
Met draadstripfunctie	Nee
Met zijknipper	Nee
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Persvorm	Overig
Uitvoering vonkarm	Nee
VDE getest	Ja
Vorm	Gebogen