

## Cimco - 117705



### Sleufschroevendraaier 1000V VDE, 5,5 x 1,0, 220mm

Geeïsoleerde schroevendraaiers DIN EN 60900, classificatie VDE 0682, deel 201. Per stuk beproefd in een waterbad met een beproevingsspanning van 10.000 volt. Sleufkopschroevendraaier DIN 7437 5,5 x 1,0 mm 220 mm van hooggelegeerd chroomvanadiumstaal, hoogglanzend verchroomd, met zwarte punten, grepen van slagvaste transparante kunststof

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Artikelcode | 117705                                             |
| GTIN        | 4021103177051                                      |
| ETIM        | EC000158 - Sleufschroevendraaier<br>(8_0_EC000158) |
| Merk        | Cimco                                              |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Aandrijfvierkant/-zeskant over het lemmet, zwaard, kling | Nee |
| Anti-magnetisch                                          | Nee |
| Bledbreedte (mm)                                         | 5.5 |
| Bleddikte (mm)                                           | 1   |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Doorlopende kling                        | Ja              |
| Dubbel geïsoleerd 1000 V                 | Ja              |
| Gebogen lemmet                           | Ja              |
| Gewicht (kg)                             | 72              |
| Geïsoleerd                               | Ja              |
| Greepuitvoering                          | 2-Componenten   |
| Grootte                                  | Overig          |
| Kap draaibaar                            | Nee             |
| Kleminrichting                           | Nee             |
| Klinglengte (mm)                         | 125             |
| Materiaal greep                          | Kunststof       |
| Materiaal kling                          | Chroom vanadium |
| Messendiameter (mm)                      | 8.2             |
| Met afrolbeveiliging                     | Ja              |
| Met slagkap                              | Nee             |
| Oppervlaktebescherming kling             | Overig          |
| Precisie-uitvoering                      | Nee             |
| Sleutelwijdte (aandrijfvierkant)<br>(mm) |                 |
| Sleutelwijdte(aandrijfzeskant)<br>(mm)   |                 |
| Totale lengte (mm)                       | 240             |
| Uitvoering                               | Recht           |
| Uitvoering schacht                       | Rond            |



**VANDER ELST**  
connecting solutions

Uitvoering vonkarm

Nee