



## Schwabe - 46335

Optiline 50W LED-wandspot met bewegingsmelder, 4500lm, 1m H05RNF 3G1 zonder stekker, IP44

Deze 50W LED-wandspot van Schwabe heeft een hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik en lage warmteontwikkeling. De lichtopbrengst bedraagt ca. 4500 lm bij een kleurtemperatuur van 4000K en een verlichtingshoek van 100°. Dit licht heeft een lager energieverbruik dan de gebruikelijke floodlight en halogeenschijnwerper. Wordt geleverd incl. een infrarood bewegingsmelder met een 100° detectiebereik tot max. 8 m. Geschikt voor gebruik in open lucht, bedrijf, op bouwplaatsen, maar ook binnenshuis.

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Artikelcode | 46335                                     |
| GTIN        | 4011160463358                             |
| ETIM        | EC000346 - Werfverlichting (8_0_EC000346) |
| Merk        | Schwabe                                   |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Aansluitwijze               | Schroefklem |
| Aantal polen                | 3           |
| Beschermingsgraad (IP)      | IP44        |
| Effectieve lichtstroom (lm) | 4500        |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED)       |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                  | 1                      |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                     | 1                      |
| Kleurtemperatuur (maximum) (°K)                       | 4000                   |
| Kleurtemperatuur (minimum) (°K)                       | 4000                   |
| Lengte aansluitkabel (m)                              | 1                      |
| Lichtbron                                             | LED niet uitwisselbaar |
| Nominale spanning (maximum) (V)                       | 250                    |
| Nominale spanning (minimum) (V)                       | 230                    |
| Systeemvermogen, systeemprestaties (W)                | 50                     |
| Type bedrading                                        | met doorvoerbedrading  |