


OU348NW24

RAMA P 2W 600Lm 4000K 70° IP54



Verlichtingsarmatuur met zonnecellen en oplaadbare batterij.
 Werkt enkel bij intensiteit omgevingslicht lager dan 20 Lux.
 Met schakelaar en 180° HF-sensor, detectiebereik max. 6m.
 Twee verlichtingsniveaus na detectie, 140 lumen gedurende 30 sec. daarna 20 lumen met een autonomie van 15 uur.
 Laadtijd 6 tot 8 uur in volle zon.
 Geleverd met grondpin.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000301
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Antraciet
Lengte	165 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	500 mm
Netto gewicht	1,8 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Met HF-bewegingsdetector
Lichtsterktesensor	Met schemersensor
Noodverlichting	Nee

OU348NW24

RAMA P 2W 600Lm 4000K 70° IP54

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	70 °
Kleurtemperatuur	6000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	600 lm
Lichtstroomarmatuur	140 lm lm
Armaturefficiëntie	70 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	2 W W
AC/DC	DC 3,7V
Fréquence du réseau	Met HF-bewegingsdetector
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik buitenshuis
Omgevingstemperatuurbereik	-25°C ~ +50°C

VERPAKKING

EAN-code	5411373345226
----------	---------------

Vóór gebruik moeten de batterijen van de armatuur minstens één dag in vol zonlicht opladen.

De werking van het toestel kan worden verstoord bij onvoldoende zonlicht.

De armatuur werkt enkel als de lichtsterkte minder is dan 20 Lux.

De zonnecellen moeten regelmatig voorzichtig worden gereinigd met