



Resi9 Modulaire automaat 2P 16A 400V Curve C Kortsluitvermogen=3000A

R9F64216

Hoofdkenmerken

gamma	Resi9
productnaam	RESI9 MCB
type product of component	Miniatuur vermogensschakelaar
apparaattoepassing	Distributie
beschrijving polen	2P
aantal beveiligde polen	2
[In] nominale stroom	16 A bev 30 °C
type net	AC
technologie uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
uitschakelcurve	C
uitschakelvermogen	3000 A Icn bev 230 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 60898-1
normen	EN/IEC 60898-1
productcertificaten	CEBEC

Complementaire kenmerken

netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
magnetische uitschakellimiet	5...10 x In
begrenzingsklasse	3 In overeenstemming met EN/IEC 60898-1
[Ui] nominale isolatiespanning	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
type bediening	Omschakelen
lokale signalering	AAN/UIT indicatie
montagemodus	Opklikbaar
montagesteun	DIN-rail
verdeelblok	Onder: biconnect
stap van 9 mm	4
hoogte	85 mm
breedte	36 mm
diepte	75 mm
nettogewicht	0,211 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kleur	Wit
mechanische levensduur	20000 cycli
elektrische levensduur	10000 cycli AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 60898-1
beschrijving vergrendelingsopties	Hangslot in uit-stand
aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 16 mm² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (onder) - <= 25 mm² - stijve Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 25 mm² - stijve Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - <= 16 mm² - flexibel
aandraaimoment	2 N.m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529
vervuilingsgraad	2 In overeenstemming met EN/IEC 60898-1
overspanningscategorie	III
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
verpakking 1 hoogte	3,500 cm
verpakking 1 breedte	7,500 cm
verpakking 1 lengte	8,500 cm
Verpakkingsgewicht (lb)	211,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	8,000 cm
verpakking 2 breedte	9,500 cm
verpakking 2 lengte	22,500 cm
verpakking 2 gewicht	1,337 kg
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	72
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	16,445 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	36
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	56 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Conform
SCIP-nummer	26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.