


Display-module voor modulaire buitenpost

10-362

4 jaar
garantie

De display-module geeft u een alfabetisch overzicht van de bewonerlijst. Met de 3 functietoetsen navigeert u snel en eenvoudig doorheen de lijst. Het startscherm van de display kan u individueel configureren (bv. naam van de residentie). De module is vervaardigd uit zwart geanodiseerd aluminium met een display in hoogwaardig kunststof.

De display-module wordt meestal gebruikt in combinatie met de audio-module (10-360) en/of met de codeslot-module (10-363).



Technische gegevens

Display-module voor modulaire buitenpost • afmetingen: 105 x 105 x 22 mm (HxBxD)

- afwerkingskleur: zwart geanodiseerd aluminium en kunststof
 - omgevingstemperatuur: -25 tot +55 °C
 - beschermingsgraad: IP44
 - vandaalbestendig: ja
 - ingangsstroom (rust): $I(a) = 0,11 \text{ mA}$, $I(P) = 7,8 \text{ mA}$
 - max. ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 86 \text{ mA}$
 - draadtechniek: 3-draads
 - markering: CE
-
- volgrafische, monochrome display van 160 x 104 pixels
 - witte achtergrondverlichting
 - datageheugen: tot 256 bewoners
 - startscherm individueel programmeerbaar
 - direct dialing mogelijk (in combinatie met 10-850)
 - visuele foutweergave
 - uitneembaar EEPROM-geheugen
 - configureerbaar met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole
 - Markering: CE

