

Drievoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Intense dark brown coated

135-76300

4 jaar
garantie

Drievoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal, uit de reeks Niko Intense. Niko Intense dark brown coated

Technische gegevens

Drievoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Intense dark brown coated.

- Drievoudige afdekplaat voor drie mechanismes.
- Kleur: dark brown gelakt (bij benadering NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05)
- Kaderopbouw: De afdekplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is dark brown gelakt.
- Hartafstand: 60 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 203 x 85 x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

