



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/EGS12Z2-UC>

Technische gegevens blz. 16-10.

Aansluitvoorbeeld blz. 16-12.

Behuizing voor handleiding GBA14
 zie GBA blz. 1-51 deelcatalogoog 1.

EGS12Z2-UC



Impuls-groepenschakelaar voor centrale sturing, 2 + 2 NO contacten niet potentiaalvrij 5 A/250 V AC, voor twee 230V-motoren. Slechts 0,05-0,9 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor DIN-rail montage DIN-EN 60715 TH35.

2 modules = 36 mm en 58 mm diep. Voedingsspanning 12..230 V UC aan de klemmen +B1/-A2.

De stuurspanning aan de klemmen A3 tot A8 moet hetzelfde potentiaal hebben.

Deze impuls-groepenschakelaar zet de bevelen van de sensorrelais of van schakelaars en drukknoppen om en schakelt twee 230 V motoren, afhankelijk van de instelling van de draaischakelaar op de voorzijde van het toestel. 1/2 = motor 1, 3/4 = motor 2.

Het werkingsprincipe is volledig hetzelfde als van de EGS12Z-UC van blz. 16-6, waarin een hieronder beschreven motorscheidingsrelais MTR12-UC geïntegreerd is.

EGS12Z2-UC	Impuls-groepenschakelaar, 2 + 2 NO 5 A	Art. nr. 21400401
------------	--	-------------------