



ANALOOG INSTELBARE MULTIFUNCTIE TIJDRELAIS MFZ61DX-UC MET 6 FUNCTIES




Functie draaischakelaars



Voorstelling is de fabrieksinstelling.

Aansluitvoorbeeld



Als N aangesloten is, is de contact-schakeling in de nuldoorgang actief.



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/MFZ61DX-UC>

Technische gegevens blz. 13-22.

MFZ61DX-UC



1 NO contact potentiaalvrij 10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 200 W, gloeilampen 2000 W*.
Slechts 0,02-0,4 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep.

Met de ELTAKO Duplex-technologie (DX) kunnen de normaalgezien potentiaalvrije contacten bij het schakelen van 230V-wisselspanning 50 Hz toch in de nuldoorgang schakelen en zodoende het slijten drastisch verminderen. Hiertoe gewoon de N-draad aan de klem (N) en L aan 1(L) aansluiten. Daardoor is er een bijkomend stand-by verlies van slechts 0,1 Watt.

De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

Dankzij het gebruik van bistabiele relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand.

Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten wordt.

Universele stuurspanning 12..230 V UC. Voedingsspanning zoals de stuurspanning.

Instelbare tijden tussen 0.5 seconden en één uur.

Functies (Beschrijving blz. 13-21)

RV = vertraagd afvallend

AV = vertraagd opkomend

TI = impulsgever beginnend met puls

IA = impulsgestuurd vertraagd opkomend (vb. voor automatische deuropener)

EW = inschakelwissend

AW = uitschakelwissend

* De maximale belasting kan bij een vertragsings- of pulstijd van 5 minuten gebruikt worden. Bij kortere tijden reduceert zich de maximale belasting als volgt: bij 2 seconden 15%, bij 2 minuten 30%, bij 5 minuten 60%.

MFZ61DX-UC	Analoog instelbare multifunctie tijdrelais, 1 NO contact 10 A	Art. nr. 61100604
------------	---	-------------------