



S12-100-230V



Meer info en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/S12-100-200-110>

Technische gegevens blz. 18-7.

S12-100-/200-/110-

1- en 2-polig 16 A/250 V AC

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35 met manuele bediening en aanduiding van de schakelstand.

1 module = 18 mm breed, 55 mm diep.

Inschakelduur 100%. Vermogenopname 5-6 W.

Contacten: 1 NO, 2 NO, 1 NO en 1 NC.

Contactafstand 3 mm. Afstand stuuransluitingen/contact > 6 mm.

25 A toestellen XS12 op blz. 18-5. Vastklikbare contactmodule KM12, blz. 18-3.

Men kan ook de elektronische impulsschakelaars ES12DX-UC, ES12DX/110-240V, ES12-200-UC, ES12-110-UC en ES12-100-UC gebruiken. De universele stuurspanning UC duidt op een spanningsbereik van 12-230 V AC 50-60 Hz en 12-230V DC.

S12-100-12V	1 NO 16 A	Art. nr. 21100011
S12-100-230V	1 NO 16 A	Art. nr. 21100030
S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NO 16 A	Art. nr. 21100010, 21100020, 21100054, 21100055
S12-200-12V	2 NO 16 A	Art. nr. 21200011
S12-200-230V	2 NO 16 A	Art. nr. 21200030
S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 NO 16 A	Art. nr. 21200010, 21200020, 21200054, 21200055
S12-110-12V	1 NO + 1 NC 16 A	Art. nr. 21110011
S12-110-230V	1 NO + 1 NC 16 A	Art. nr. 21110030
S12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NO + 1 NC 16 A	Art. nr. 21110010, 21110020, 21110054, 21110055