



## Raytech - 254120-BAR

### RGPO-B 25.4/12.7 mm zwarte krimpkous in staafvorm, algemeen gebruik (1,2 m)

---

De 'RGPO-B 25.4/12.7 mm' is een zwarte krimpkous in staafvorm voor algemeen gebruik. Deze flexibele krimpkous, gemaakt van stralingsgewijzigd en vernet polyolefine, heeft een staaflengte van 1,2 meter. De kous is geschikt voor het isoleren en afdekken van geleiders en hun aansluitingen, stroomrails, enz. en vervangen zelfklevende of zelfamalgerende isolatietapes. Lengtekrimp tot 15% mogelijk.

---

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Artikelcode | 254120-BAR                          |
| GTIN        | 8032853658734                       |
| ETIM        | EC000217 - Krimpkous (8_0_EC000217) |
| Merk        | Raytech                             |

---

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C) | 125  |
| Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C) | -55  |
| Bedrukbaar                               | Ja   |
| Binnendiameter na inkrimping (mm)        | 12.7 |

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Binnendiameter voor inkrimping (mm)             | 25.4                     |
| Halogeenvrij                                    | Nee                      |
| Kleur                                           | Zwart                    |
| Krimpinterval                                   | 2:1                      |
| Lengte (m)                                      | 1.2                      |
| Materiaal                                       | Polyolefine (PEX)        |
| Met inwendige kleefstof                         | Ja                       |
| Nominale diameter in duim                       | Overig                   |
| Nominale doorsnede (maximum) (mm <sup>2</sup> ) | 37.68                    |
| Nominale doorsnede (minimum) (mm <sup>2</sup> ) | 39.21                    |
| Transparant                                     | Nee                      |
| Type                                            | Warmkrimpen, krimp(kous) |
| Uitvoering                                      | Dunwandig                |
| UL-toelating                                    | Nee                      |
| Wanddikte na krimpen (mm)                       | 0.9                      |