

Raytech - FRED-Y



FRED-Y grijze micro-verbindingsmof IP68/IP69K 3x4 mm² < 3x2,5 mm² (1 stuk)

De IP68 / IP69K micro-verbindingsmoffen bevatten voorgevulde gel en zijn geschikt voor elk type installatie. Ze zijn extreem compact en gereed voor installatie. De micro-verbindingsmoffen zijn ideaal voor aansluitingen in verlichtingsinstallaties in tuinen, op treden of trappen, voetgangerspaden, etc. Daarenboven zijn ze halogeenvrij & UV-resistent en altijd heropenbaar. 1 stuk, grijs, 3x4mm² < 3x2,5mm². Afmeting 110 x 72 x 25 mm (lengte, breedte, hoogte).

Artikelcode	FRED-Y
GTIN	8050040861859
ETIM	EC001170 - (Kabel)verbindings-/aftakmof (8_0_EC001170)
Merk	Raytech

Aantal geleiders	3
Buitendiameter aftakkabel (maximum) (mm)	13
Buitendiameter aftakkabel (minimum) (mm)	8

Buitendiameter hoofdkabel (maximum) (mm)	13
Buitendiameter hoofdkabel (minimum) (mm)	8
Geschikt voor	Overig
Halogeenvrij	Ja
Mijnbouwvergunning	Nee
Nominale geleiderdoorsnede aftakkabel (maximum) (mm ²)	2.5
Nominale geleiderdoorsnede aftakkabel (minimum) (mm ²)	1.5
Nominale geleiderdoorsnede hoofdkabel (maximum) (mm ²)	4
Nominale geleiderdoorsnede hoofdkabel (minimum) (mm ²)	3
Nominale spanning U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Type	Y-aftakking
Uitvoering	Gel
Verbindingstoebehoren(accessoires)	Schroefconnector