



Wiska - 10060400

COMBI 308 LG - Aansluitdoos 4mm² (RAL 7035)

COMBI aftakdoos van vlamvertragend, halogeenvrij, versterkt thermoplast, in 2-componenten kunststoftechnologie gecombineerd met doorsteekmembranen van thermoplastisch elastomeer. De doos met hoge beschermingsklasse is weer- en UV-bestendig, alsmede slag- en breukvast. Uitermate geschikt voor installatie binnen en buiten en voor extreme belasting. Zeer goed bestand tegen plantaardige en dierlijke vetten, minerale olie, diesel, zwakke zuren, zwakke en sterke alkaliën en alcohol. Duurzaam elastische, zelfdichtende, zijdelings doorborende membranen in combinatie met geïntegreerde schroefdraad maken zowel directe kabelinstallatie door de membraan als het gebruik van kabelwartels zonder borgmoeren mogelijk. De dekselschroeven met snelsluiting sluiten de doos met slechts een kwartslag. De doos wordt bevestigd door middel van een snelmontagebeugel of interne openingen buiten het afdichtingsgebied.

Artikelcode	10060400
GTIN	4007685018296
ETIM	EC002600 - Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond (8_0_EC002600)
Merk	Wiska

Aansluitbaar	Ja
Aantal invoeren	8

Achterinvoer	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Breedte (mm)	85
Dekselbevestiging	Geschroefd
Diepte (mm)	51
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Functiebehoud	Zonder
Gietbaar, kan gegoten worden	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Halogeenvrij	Ja
Insteltemperatuur (maximum) (°C)	100
Insteltemperatuur (minimum) (°C)	-30
Kleur	Grijs
Lengte (m)	85
Materiaal	Kunststof
Max. aderdoorsnede (mm ²)	4
Met afscherming	Nee
Montage onder water	Nee
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Toegekende isolatiespanning Ui (V)	400

Transparant deksel	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en afdichtmembraan
Uitrusting met	Zonder
Uitvoering deksel, paneel	Blinddeksel
Verzegelbaar	Nee
Voor buisdiameter	Overig
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Weersbestendig	Ja