



Schurrer - WWTD-Apaled-27

LED bouwpendel 9W 2700K met 150 mm aansluitkabel en steekklem

LED bouwpendel 9W 2700K met 150 mm aansluitkabel en steekklem. Bouwplaatsfitting inclusief permanent geïnstalleerde LED-lamp met 9W, 810 lm, 2700K, A60-lampvorm 60 x108 mm. Met 15 cm aansluitkabel, hanger en SLK3 push-in klem voor snelle en gemakkelijke montage zonder gereedschap. ApaLED is vrijhangend en NIET bedoeld voor installatie in armaturen. Lichtrendement: minimaal 84 lm/W. Lichtstroom: minimaal 750lm. Verkrijgbaar in kleurtemperatuur: 2700K. Stralingshoek: 170 °. Beschermingsgraad: IP20. Het lamphuis is gemaakt van aluminium, dat is gecoat met een elektrisch isolerende keramische laag, de onbreekbare polycarbonaat kap is bestand tegen vallen tot 2,5 m. ApaLED is geschikt voor gebruik bij temperaturen van -20 tot +40 ° C.

Artikelcode	WWTD-Apaled-27
GTIN	9120054360170
ETIM	EC000401 - Lamphouder(fitting) (8_0_EC000401)
Merk	Schurrer