


Sensor-LED-buitenspot

XLED slim

wit

EAN 4007841 012069

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



infrared sensor 160°



max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



2 sec - 70 min



ideal 2 m



energy saving

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Licht ontmoet elegantie. Fraai gevormde led-sensorspot XLED slim met 10,5 W, ideaal voor entrees en tuinpaden. Aangenaam en efficiënt licht (660 lm) met een zeer laag energieverbruik, max. 8 m sensorreikwijdte en een draaibereik (horizontaal) tot ca. 30°.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	241 x 66 x 201 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	10,5 W
Lichtstroom	660 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja

Registratiehoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (22 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Tijdstelling	2 s – 70 Min.
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, netto gewicht	0,549 kg
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841012069

<https://www.steinel.de>

Sensor-LED-buitenspot


XLED slim

wit

EAN 4007841 012069

STEINEL®
Intelligent technology

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

