

HF 3360

V3 KNX - opbouw vierkant

EAN 4007841 058210

high frequency
sensor 360°

max. Ø 8 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



ideal 2 - 2,8 m



Teach mode



energy saving


 5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie
Functiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuizen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m (radiaal), temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 52 mm
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	bergruimte, trappenhuis, wc, wasruimte, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage, functionele ruimte
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montagewijze	Op de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

Onderkruipbescherming	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie
Met busaansluiting	Ja
Materiaal	kunststof
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Variant	KNX - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841058210

Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 648015	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Bewegingsmelder

HF 3360

V3 KNX - opbouw vierkant

EAN 4007841 058210

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Maten

