

Aanwezigheidsmelder

IR Quattro SLIM XS

V2 KNX - vierkant

EAN 4007841 033033

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

TEACH

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



KEMA KEUR

Functiebeschrijving

Opvallend. Onopvallend. IR Quattro SLIM XS KNX, de extra platte aanwezigheidsmelder in inbouwdoosformaat. Past in elke normaal verkrijgbare inbouwdoos. Slechts 6 mm opbouwhoogte. Uiterst nauwkeurige 360°-infraroodsensor met wereldwijd unieke Retina-lens en 16 m² vierkant aanwezigheidsbereik (4 x 4 m). Instelling via afstandsbediening of Smart Remote.

IR Quattro SLIM XS

V2 KNX - vierkant

EAN 4007841 033033

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	77 x 77 x 60 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	klaslokaal, Klein kantoor, bergruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte detail	Retina-lens en hexagonale Fresnel-structuur
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	60 s – 60 Min.
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
KNX-functies	Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, basislichtfunctie, HVAC-uitgang
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - vierkant
VPE1, EAN	4007841033033

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Aanwezigheidsmelder


IR Quattro SLIM XS

V2 KNX - vierkant

EAN 4007841 033033

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registrieriebereik



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

Maten

