


XLED home 2 Z-Wave

wit

EAN 4007841 029821



LED

14,8w



4000K neutral white



infrared sensor 140°



max. 14 m



IP44



180° horizontal, 180° vertikal



180° horizontal, 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min

Functiebeschrijving

De bestseller. Nu nog beter. Sensor-buitenspot XLED home 2 Z-Wave voor nog meer veiligheid, kan in het Smart Friends systeem en in ieder ander Z-wave-netwerk worden geïntegreerd. Volledig draaibaar led-paneel in stijlvolle opaaloptiek. Voor de hoogste designeisen en maximaal lichtcomfort. 1184 lm met slechts 14,8 W stroomverbruik. Draaibare precisie-infraroodsensor (horizontaal: 180°, verticaal: 90°). 140° registratiehoek, 14 m reikwijdte. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	194 x 180 x 161 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	14,8 W
Lichtstroom	1184 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	140 °

Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (11 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Zendreikwijdte	max. 100 m bij vrij zicht, 30 m binnenshuis
Materiaal van de behuizing	HCMC
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	0,582 kg
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841029821

XLED home 2 Z-Wave

wit


EAN 4007841 029821

Toebehoren

EAN 4007841 029876 Smartfriends Box

EAN 4007841 029876 Smartfriends Box

Lichtverdelingscurve



Vermogen	14,8 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	1184 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema Master/slave koppelin

