


LED-Buitenspot

XLED PRO Square XL SL

wit

EAN 4007841 009984

STEINEL
PROFESSIONAL



LED

48w



4000K neutral white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP54



360° horizontal, 90° vertical



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start

Functiebeschrijving

Het extra aan lichtsterkte. XLED PRO Square XL SL – de draai- en kantelbare slave-versie zonder sensor in zwart of wit. Daglicht benaderende verlichting van grote oppervlakken met 4400 lm (48 W) dankzij geraffineerde lenzenmatrix. Basislicht-leds voor een betere oriëntatie. Hoogwaardig aluminium koellichaam. Koppeling d.m.v. kabel.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	208 x 178 x 130 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Vermogen	48 W
Lichtstroom	4400 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Nee

Schemerschakelaar	Nee
Basislichtfunctie tijd	10 min., 30 min., de hele nacht
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	1,811 kg
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841009984

Toebehoren

EAN 4007841 007638 Afstandsbediening RC9

LED-Buitenspot


XLED PRO Square XL SL

wit

EAN 4007841 009984

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Maten



aansluitschema slave

