

# DALI128 KNX-S DALI-gateway 2-voudig

EAN 4007841 089214  
art.nr. 089214



KNX



KNX Secure

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

## Functiebeschrijving

KNX DALI Gateway Regelen van verlichting en andere toepassingen met DALI-driver in KNX-installaties, bijv. EVG Montage op DIN-rail conform DIN EN 60715 in onderverdeler DALI-2-gecertificeerd Regeling van max. 2 x 64 DALI-deelnemers in max. 2 x 32 groepen Instelling van de kleurtemperatuur of lichtkleur (RGB, RGBW) voor verlichting met DALI Device Type 8 conform IEC 62386-209 Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting en overspanning Bedrijfsurenteller Automatische kleurencirkel- of lichtsterktecyclus HCL-modus (Human Centric Lighting), automatisch dagkleurtemperatuurverloop CT-modus (Color Transition), automatisch dagkleurverloop Geschikt voor bedrijf met DC-spanning van noodverlichtingssystemen Individuele, groeps- of centrale adressering 16 lichtscenes per DALI-systeem Uitlezen toestand DALI-deelnemers via KNX, bijv. lichtsterkte of verlichtingsstoringen Handmatige bediening van de DALI-groepen, individuele apparaten of centraal (Broadcast) gescheiden voor elk DALI-systeem Dwangsturing of blokkeerfuncties Terugmelding van schakeltoestand en lichtsterktewaarde in bus- en handmatig bedrijf Algemene terugmelding Centrale schakel- en dimfunctie Blokkeerfunctie voor elke DALI-groep of elk individueel apparaat Afzonderlijke in- en uitschakelvertraging Traplichtschakelaar met uitschakelwaarschuwing Online- of offline-projectie van de DALI-deelnemers met ETS-DCA Stand-by-uitschakeling van de DALI-deelnemers Vervangen van een individuele DALI-deelnemer van hetzelfde type tijdens bedrijf zonder software mogelijk KNX Data Secure compatibel vanaf ETS 5.7.7 of vanaf ETS 6.1.0

## Technische gegevens

|                        |                 |                      |                          |
|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 90 x 71 x 58 mm | Omgevingstemperatuur | van -5 tot 45 °C         |
| Fabrieksgarantie       | 5 jaar          | Materiaal            | kunststof                |
| VPE1, EAN              | 4007841089214   | Stroomtoevoer        | 110 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| kleur                  | grijs           | Met busaansluiting   | Ja                       |
| Bescherming            | IP20            | Product categorie    | Systeemonderdelen        |
| Beschermingsklasse     | II              |                      |                          |